



United Western Technologies Corp. • 330 West Clark Street • Pasco, WA • 99301-5627
 Phone: (509) 544-0720 • Fax: (509) 544-0868 • www.uniwest.com

JF-15 螺栓孔扫查器

JF-15 为紧固孔及螺栓孔检测而设计。它同步提供缺陷幅值及缺陷周向位置。

扫查器规格

- 旋转速度 1500 转/分
- 频率范围 30KHz-6MHz
- 线圈类型 差动及反射
- 信号耦合 旋转变压器
- 操作电压 24VDC
- On/Off 两位置开关
- 电源显示 红色 LED
- 堵转转矩 10 盎司·英寸
- 编码器 转速控制
- 重量 15 盎司
- 外形尺寸 (英寸) 长 4.35x 宽 1.22x 高 2.40
- 安装 手持式



电缆规格

- 是否可拆 是
- 和探头枪接口 12 针
- 和涡流仪主机接口 12 针

探头规格

和 UniWest 螺栓孔探头配合使用

涡流仪

- UniWest US-450 涡流仪 (需配 HRO 选件及 E-Lab 操作软件)
- UniWest US-454 涡流仪

产品件号

- JF-15 探头枪: 96130
- JF-15 和 US-450 涡流仪连接电缆: 94136
- JF-15 和 US-454 涡流仪连接电缆: 98483
- JF-15 和 US-454A 涡流仪连接电缆: 71670

